

2017/2101H sz.

**TELJESÍTMÉNYNYILATKOZAT**

1. A terméktípus egyedi azonosító kódja:  
Kezeletlen tömör fa padlóburkolat belső használatra. Csaphornyos fa elem.

3	Dfls1 390/20	E1	>5	NPD	NPD	NPD	0,15	1
---	--------------	----	----	-----	-----	-----	------	---

2. Típus-, tétel- vagy sorozatszám vagy egyéb ilyen elem, amely lehetővé teszi az építési termék azonosítását a 11. cikk (4) bekezdésében előírtaknak megfelelően:

**Mikrofózzolt fa padlóburkolat 22x121**

3. Az építési terméknek a gyártó által meghatározott rendeltetése vagy rendeltetései az alkalmazandó harmonizált műszaki előírással összhangban:  
Padlóburkolat belső használatra.

4. A gyártó neve, bejegyzett kereskedelmi neve, illetve bejegyzett védjegye, valamint értesítési címe a 11. cikk (5) bekezdésében előírtaknak megfelelően:

CZIGLER & CZIGLER KFT  
H-9084 Győrság Öreg u.28

5. Az építési termékek teljesítménye állandóságának értékelésére és ellenőrzésére szolgáló, az V. mellékletben szereplők szerinti rendszer vagy rendszerek:  
*4-es rendszer*

6. A nyilatkozat szerinti teljesítmény:

Alapvető tulajdonságok	Teljesítmény	Harmonizált műszaki előírás
Tűzvédelmi osztály	Dfls1 390/20	EN 14915:2013+A1:2017
Formaldehid kibocsátás	E1	
Petaklór-fenol tartalom	PCP < 5ppm	
Páraáteresztő képesség	NPD	
Hangnyelés	NPD	
Hővezetési ellenállás	0,15	
Tartósság	4 OSZTÁLY	

*NPD: nincs meghatározott teljesítmény*

7. Az 1. és 2. pontban meghatározott termék teljesítménye megfelel a 6. pontban feltüntetett, nyilatkozat szerinti teljesítménynek.

E teljesítménynyilatkozat kiadásáért kizárólag a 4. pontban meghatározott gyártó a felelős.

A gyártó nevében és részéről aláíró személy:

Győrság 2021.12.09.

Czigler Imre  
ügyvezető

CZIGLER & CZIGLER KFT  
Faipari és Kereskedelmi  
Korlátolt Felelősségű Társaság  
9084 Győrság, Öreg u. 28.  
Adószám: 11611240-2-08

CE

CZIGLER & CZIGLER KFT.  
9084 Győrság, Öreg u. 28.  
11611240-2-08

17

MSZ EN 14915:2013+A1:2017

Kezeletlen tömör fa padlóburkolat belső használatra  
22x121  
Sűrűség és vastagság: 430 kg/m<sup>3</sup> , 22 mm  
Tűzvédelmi osztály: Dfls1 390/20  
Tartósság: 4 osztály  
Hangnyelés: NPD  
Hővezetési ellenállás: 0,15